

綾畳織 サイズ一覧表

* 表中に無いサイズはお問い合わせ下さい。

* 重量はSUS304材使用時のものです。

* ご不明な点は何なりとお問い合わせ下さい

580-0043 大阪府松原市阿保6丁目895-1

東田金網株式会社

TEL 072-331-2876 FAX 072-337-0225

代表メールアドレス mesh@higashida.co.jp

呼称 メッシュ	メッシュ		線径 mm	通過粒球子 参考値 μ m	厚さ mm	重量 kg/m ²	在庫状況 ◎=常時 ○=要確認
	縦	横					
150	20	150	0.45/0.35	138	1.12	6.6	○
200	20	200	0.35/0.28	115	0.9	4.6	○
250	20	250	0.25/0.21	87	0.67	3.5	○
250	30	250	0.25/0.21	85	0.67	3.3	○
300	30	300	0.26/0.19	77	0.65	3.4	○
360	32	360	0.23/0.16	55	0.56	2.7	○
400	40	400	0.19/0.135	58	0.48	2.2	○
500	50	500	0.13/0.11	46	0.36	1.9	○
500	32	500	0.18/0.11	54	0.44	1.9	○
600	60	600	0.13/0.09	38	0.33	1.55	○
600	80	600	0.12/0.09	35	0.32	1.7	○
700	80	700	0.1/0.077	32	0.26	1.4	◎
800	100	800	0.08/0.053	22	0.23	1.25	◎
1000	120	1000	0.08/0.058	20	0.18	1	◎
1200	150	1200	0.065/0.045	16	0.17	1.05	○
1400	165	1400	0.070/0.04	15	0.14	0.77	◎
1550	165	1550	0.065/0.035	13	0.14	0.66	○
2000	200	2000	0.05/0.028	12	0.11	0.55	○
2300	325	2300	0.035/0.025	5	0.085	0.4	○
2600	350	2600	0.03/0.022	4.9	0.08	0.4	○
3000	400	3000	0.03/0.018	4.5	0.06	0.34	○
3600	510	3600	0.025/0.015	4	0.05	0.26	○

* 畳織の開き目は、さまざまな計測方法があり値が一定しない為、参考値を表示してあります。